

PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI₂60 Y ACÚSTICA 37/39dB

• **HOJA:** de 59 mm de espesor, compuesta por alma de aglomerado de baja densidad y una combinación de diferentes láminas acústicas recercadas con un bastidor de DM de alta densidad. Todo ello rechapado con dos tableros de terminación.

• **CERCO:** Fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 40 con doble galce y juntas de goma. En el cerco se incorpora una junta intumescente que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio. En el modelo de 39dB se añade un umbral fijado al suelo de 13 mm de alto con burllete de goma.

• **ACABADOS:** tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.

• **HERRAJE DE COLGAR:** 5 pernos de acero por hoja.

• **CERRADURA:** se pueden instalar cerradura estándar de

golpe y llave, cerraduras de tarjeta para hoteles, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos y electroimanés.

• **MONTAJE:** la instalación de estos modelos de puertas se deben hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes:

1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco.

2) La holgura entre cerco y precerco se rellenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta.

3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS (mm): SILENTIUM 37/39dB

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
725 x 2030	705 x 2025	785 x 2055	795 x 2065
825 x 2030	805 x 2025	885 x 2055	895 x 2065
925 x 2030	905 x 2025	985 x 2055	995 x 2065

SECCIÓN HORIZONTAL

