

PROTEC60 de 1 Hoja

PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI₂60 DE 1 HOJA BLINDADA

- **HOJA:** de 52 mm. de espesor, compuesta por alma de aglomerado de baja densidad y un bastidor perimetral de DM de alta densidad. Todo ello rechapado con dos tableros de terminación. Incluye blindaje de seguridad compuesto por dos chapas de acero de 0,6 mm.
- **CERCO:** fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 30 mm. En el cerco se incorpora una junta intumesciente oculta que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.
- **ACABADOS:** tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.
- **HERRAJE DE COLGAR:** 4 pernos de acero por hoja. En el caso del modelo de 1 hoja blindada cada perno incluye dos tetones

antipalanca. Además existe la posibilidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.

- **CERRADURA:** de 3 puntos de cierre y llave plana de seguridad.
- **MONTAJE:** la instalación de estos modelos de puertas se deben hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes: 1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco. 2) La holgura entre cerco y precerco se llenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta. 3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI₂60 - 1 hoja Blindada

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
825 x 2030	805 x 2025	865 x 2055	875 x 2065
925 x 2030	905 x 2025	965 x 2055	975 x 2065

SECCIÓN HORIZONTAL

