

IGNIS PLUS 60 DE 1 HOJA

PUERTA CORTAFUEGOS DE MADERA EI₂60 DE 1 HOJA CON FIJO SUPERIOR

• HOJA: de 52 mm. de espesor, compuesta por alma de aglomerado de baja densidad y un bastidor perimetral de DM de alta densidad. Todo ello rechapado con dos tableros de terminación.

• CERCO: fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 30 mm. En el cerco se incorpora una junta intumescente que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.

• ACABADOS: tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.

• HERRAJE DE COLGAR: 4 pernos de acero por hoja. Además existe la posibilidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.

• CERRADURA: se pueden instalar con cerradura standard de

golpe y llave, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos y electroimanes.

• MONTAJE: la instalación de estos modelos de puertas se deben ajustándose al máximo a las hacer condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes:

1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco.

2) La holgura entre cerco y precerco se llenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta en los modelos que así lo requieran.

3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS (mm): EI₂60 - 1 hoja + fijo superior

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
725 x 2030 + 565	705 x 2015	765 x 2600	775 x 2610
825 x 2030 + 565	805 x 2015	865 x 2600	875 x 2610
925 x 2030 + 565	905 x 2015	965 x 2600	975 x 2610

SECCIÓN VERTICAL

